UNIVERGE Aspire Xシリーズの主な仕様

項目		基本モジュール	基本モジュール+拡張モジュール
交換方式	通話路方式	PCM時分割一段スイッチ方式	
	制御方式	蓄積プログラミング制御方式	
	プロセッサ	32bitマイクロプロセッサ	
	中継方式	個別着信方式、NTTダイヤルイン、付加番号ダイヤルイン 分散応答、デジタルボタン電話応答方式（直結型、索線型）、 INSネットダイヤルイン方式、着サブアドレスダイヤルイン方式、 中継台方式（DSSコンソール）	
配線方式		DT300シリーズ：2芯　スター接続（RJ-61ケーブル集中配線方式） DT700シリーズ：LAN接続	
使用電源		AC100±10V（50/60Hz）	
	使用電源数	1	1
消費電力	待機時	96W	
	最大	130W	
内線呼量		6.0HCS／内線	
選択信号種別		DP（10pps、20pps）、PB	
使用周囲温度／湿度		0～40℃／10～90%RH（但し、結露なきこと）	
外形寸法（主装置）W×H×D[mm]*1		374×220×115	374×430×115
重量（主装置）[kg]		約2.2	約3.7
主装置外装色		カラー名称：ライトミストホワイト	
技術基準等適合認定番号		ACD07-0562001 L07-0088	

※システム構成により、必要な基本モジュール、拡張モジュールの数量が変化します。
※使用電源、消費電力は、基本モジュール及び基本＋拡張モジュールの値ですので、モジュールの数量により変化します。
*1:主装置床置金具、壁掛け用金具、ケーブルカバーセットは含みません。設置寸法ではありません。設置方法および環境により設置寸法は変化します。

<ルータ機能>主な仕様

項目		IP3WW-RTU-A1
LAN（Ethernet）	10/100BASE-TX	5ポート（うち4ポートはSW-HUB）
リンクレイヤ機能	PPP	LCP、IPCP、IPv6CP
	PPPoEクライアント	○
	Ethernet VLAN	IEEE802.1Q タグVLAN、ポートベースVLAN
サポートプロトコル		IPv4、IPv6（Dual stack）
ブリッジ機能		トランスペアレントブリッジ、Ethernet over IPブリッジ（EtherIP）、ブルータ
ルーティング機能	IPv4	RIP、RIPv2、OSPFv2、ポリシールーティング、BGP4
	IPv6	RIPng、OSPFv3、ポリシールーティング
拡張機能	IPv4	DHCPサーバ、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、プロキシDNS、 NAT/NAPT、SNTPサーバ/クライアント、プロキシARP、TCP MSS調整
	IPv6	SNTPサーバ/クライアント、TCP MSS調整、DHCPv6 PD
マルチキャスト	IPv4	IGMPv1、IGMPv2、IGMPプロキシ
	IPv6	MLDv1、MLDv2、MLDプロキシ
トンネリング機能		IPv6 over IPv4、IPv6 over IPv6、IPv4 over IPv6、IPv4 over IPv4、Auto Tunnel、GRE
QoS機能	IPv4/IPv6	ToS制御（IPv4ヘッダ）、Traffic Crass制御（IPv6ヘッダ）、CoS制御（IEEE802.1p）、 優先制御（Priority Queuing、CBQ、LLQ）、帯域制御（Traffic Shaping）
ファイアウォール機能	IPv4/IPv6	MACフィルタ、IPパケットフィルタ（静的フィルタ／動的フィルタ）
認証機能		IEEE802.1X、MACアドレス認証、AAA、RADIUSクライアント（IPv4のみ）、PAP/CHAP
IPsec/IKE	IPv4/IPv6	IPsec（AH/ESP）、IKE（メインモード、アグレッシブモード）、手動鍵、IPSec NAT-T
		IPsec高速処理対応
	暗号	DES、3DES、AES
	認証	MD5、SHA-1
冗長構成機能	IPv4	VRRP、ネットワークモニタ
	IPv6	ネットワークモニタ
SNMP	エージェント	SNMPv1、SNMPv2c（IPv4/IPv6）
	標準MIB	MIBII（RFC1213）、Ethernet-like Interface MIB（RFC1643）、 VRRP MIB（RFC2787）、IGMP MIB（RFC2933）、IPv6 MIB（RFC2465）、 IPv6 ICMPv6 MIB（RFC2466）、IPv6 MLD MIB（RFC3019）、他

This product includes cryptographic software written by Eric Young（eay@cryptsoft.com）
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.（http://www.openssl.org/）
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
This product includes "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm".

■アナログ停電電話機のご注意
アナログ停電電話機収容時は、直流抵抗が400Ωになります。電話機を含めた直流抵抗が1700Ω以上となる場所ではご使用になれません。
■デジタルコードレス電話機のご注意
※電波を使用しているため、障害物等により電波の届かない所ではご使用になれません。またテレビ・ラジオ・アンプ・スピーカボックスなど電磁波や磁気の発生する機器のそばでご使用した場合やご使用中に電波状態の悪い所へ移動した場合は、雑音が発生したり、通話が途中で途切れるなどの原因となる場合がありますので避けてください。※電波を使用している関係上、第三者が特殊手段を講じた場合には盗聴を完全に防ぐことはできません。機密を要する重要な会話には有線式の電話機をご使用いただくことをおすすめします。※デジタルコードレス電話機の通話できる範囲（屋内）は、接続装置（CS）から見通し距離約100mでご使用になれますが、周囲の環境条件（コンクリート、壁、金属等）やご使用状況により多少通話ができたり、通話エリアが狭くなることがあります。※デジタルコードレス電話機でPHS公衆サービスをご利用になるには、別途PHS事業者との契約が必要です。
■カールコードレス電話機のご注意
※この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。※この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。※万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにこの機器の電波の発信を停止した上で、お買い上げの販売店または当社営業拠点にご連絡頂き、混線回避のための処置などについてご相談ください。※その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電

●「FOMA／フォーマ」「[onefone]」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。●NetSpartはNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。●日本語変換はオムロンソフトウェア株式会社のモバイルWnnを使用しています。"Mobile Wnn"© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved ●その他、本カタログに掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●正常なご使用状態で商品に故障が生じた場合、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理もします。ただし、商品の故障・誤動作、または、停電等の外部要因で電話機等が使えなくなったことによる付随的損害（通話など）の保障については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●本商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切後6年です。●本商品（ソフトウェアを含む）が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、海外輸出の際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きを行ってください。また、米国再輸出規制等外国政府の規制を受ける場合には、所定の手続きを行ってください。また当社は本商品に関し海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。●本カタログに掲載されている商品の色は、印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。また、画面はハメコミ合成などの加工処理をしているため、実際と異なることがあります。●このカタログは、改良のため内容を予告なく変更することがあります。

●本商品を最適な環境でご使用いただくため、定期点検等による事前予防が重要です。保守サービスに関する詳細内容については、当社営業拠点または販売店にお問い合わせください。

安全上のご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となります。

リサイクルご協力のお願い
小型シール鉛蓄電池のリサイクルにご協力ください。Pb
ニカド電池のリサイクルにご協力ください。Ni-Cd
リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。Li-ion

UNIVERGE Aspire Xシステム容量

項目		CCPU-A1	CCPU-B1	CCPU-B1 +Free Portライセンス
最大ポート数		46	66	344
最大外線数		12	64	200
	アナログ	12	64	184
	NTTダイヤルイン制御回線	3	8	23
	OD専用線	12	64	92
	LD専用線	12	64	92
	INSネット64回線 （1回線は2B ch+1Dch）	6 （12Bch）	32 （64Bch）	92 （184Bch）
	INSネット1500回線 （1回線は23B ch+1Dch）	—	2 （46Bch）	4 （92Bch）
	高速デジタル専用線 （1回線は24B ch）	—	2 （48Bch）	4 （96Bch）
	VoIPトランク	12	64	128
最大内線電話数		26 + PHS 8*1	66	512
	DT300シリーズ			
	デジタル多機能電話機	24	64	320
	カールコードレス電話機*2	16	16	16
	シングルゾーンデジタルコードレス*2*3	8	8	8
	デジタルコードレス電話機*3	26	58	487
	AXモバイルリンク	26	66	512
	一般電話機	24	64	320
	ガイドホン子機	24	64	320
	DT700シリーズ			
	IP多機能電話機	26	66	512
	他社（SIP端末）	26	66	512
デジタルコードレス接続装置		40	88	88
DSSコンソール*4		12/26*5	32	32
ドアホン、カラーTVドアホン*6		8	8	8
ディスプレイボード（基本パネル）*7		16	24	24
ディスプレイボード（増設パネル）*7		80	120	120
外部アンプ・スピーカ		9	9	9

※表中の数値は各項目を単独で見た場合の最大値であり、実際に収容可能な数値は、組み合わせにより異なります。　*1:CCPU-A1利用時の内線収容ポート数は最大34ポートです。ただし、8ポートはPHS専用ポートとなります。　*2:カールコードレス電話機とシングルゾーンデジタルコードレスを同時にご利用の場合は、合わせて16台までが利用可能です。　*3:デジタルコードレスシステム利用時はシングルゾーンデジタルコードレスのご利用はできません。　*4:DSSコンソールは、デジタル多機能電話機の台数に含まれます。　*5:「AA／BB」は、「DT300シリーズの場合／DT700シリーズの場合」を表わします。　*6:ドアホン、カラーTVドアホンは、デジタル多機能電話機の台数に含まれます。　*7:ディスプレイボードは、デジタル多機能電話機の台数に含まれます。

<デジタルコードレス>主な仕様

項目	8PS	Carrity-NS	シングルゾーンデジタルコードレス
同時通話可能台数（最大）*1	264		—
無線周波数	1.9GHz		
送信電力	10mW		
充電時間	約3時間		
使用電池	専用リチウムイオン電池		
連続通話時間*2	約8時間	約6時間	約8時間
連続待受時間*3	約250時間	約600時間	約250時間
外形寸法（W×H×D）[mm]*4	約48×135×17	約40×120×20	約48×135×17
重量[g]*5	約89	約70	約89

*1:CS接続装置の設置環境や電波状況によっては、同時通話可能台数が少なくなることがあります。　*2:使用モードにより異なる場合があります。
*3:連続待受時間とは、充電完了後、充電器に置かずに一度も通話しない状態のときの時間であり、着信の呼出音が鳴ったりすると連続待受時間は短くなります。　*4:アンテナ、突起部は含みません。　*5:電池パックを含みます。

<QoS無線LAN AP>主な仕様

項目	概要
準拠規格	国際標準規格:IEEE802.11b/g 国内標準規格:ARIB STD-T66／RCR STD-33
伝送方式	11b:DSSS方式、11g:OFDM方式
無線通信	周波数:2.4GHz（ISM波帯）（2.400GHz～2.497GHz） チャネル数:11b…14ch、11g…13ch 通信速度:11b…11/5.5/2/1Mbps 11g…54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
外形寸法（W×H×D）[mm]*1	約198×62×155
電源	AC100～240V／50～60Hz対応ACアダプタ（0.36A～0.2A,33VA）
環境条件	温度:0～40℃，湿度:20～80%（動作時）（但し、結露なきこと）

*1:アンテナ、突起部は含みません。

波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。
■コードレス電話機の電池パックは消耗品です。電話機の使用頻度にもよりますが、デジタルコードレス電話機は約1年程度、カールコードレス電話機は約2年程度ご使用になれます。長時間充電してもすぐに電池の残量が少なくなる場合には新しい電池パック（別売品）に交換してください。
■装置設置後2年半を目安に停電バックアップ用鉛蓄電池の交換が必要になります。■装置設置後3年を目安にCCPU-A1/B1ユニットのメモリバックアップ用電池の交換が必要になります。

本商品は、2.400～2.4835GHzの帯域を使用する無線設備を内蔵しています。移動体識別の帯域が回避可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。本商品には、それを示す右記のマークが貼り付けられています。

2.4FH8

お問い合わせ、ご用命は下記へどうぞ

最新情報は以下ホームページでご確認ください。
http://www.necinfrontia/aspire_x/

NECキーテレフォンインフォメーションセンター
受付時間　午前9時～12時 午後1時～5時（土・日曜日、祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます。）
TEL:044-811-3576
■E-mailでのお問い合わせ　info@kts.jp.nec.com

ミックス品
FSC認証林および管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-003928
© 1996 Forest Stewardship Council

このマークはNECの定める環境配慮基準を満たした商品に表示されるものです。この基準の詳細はNECインフロンティアのホームページをご覧ください。
http://www.necinfrontia.co.jp/

PRINTED WITH SOY INK
環境を考えて大豆インクを使用しています

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）
NECインフロンティア株式会社　〒101-8532　東京都千代田区神田司町二丁目3

2010年2月現在　Cat.No.G01-10020037J　100263001AKY351

Empowered by Innovation NEC

オフィスコミュニケーションゲートウェイ
Aspire X
アスパイア　エックス

さらに進化、
もっと使いやすい、
これからのIPテレフォニー。

UNIVERGE

http://www.nec.co.jp/univerge/

無限に広がるネットワークの
その中心をシンボリックに表した
「X(エックス)」。

It's in this •••

グローバル社会を勝ち抜くための
重要事項である次世代ネットワークへの柔軟な対応。

ビジネススタイルに革新をもたらす、
モバイル&セキュリティ連携。さらに豊富なアプリケーション。

企業の成長、日々変化するビジネスシーン。
様々な状況に対応するフレキシビリティ。

そして先進オフィスを彩る高いデザイン性。

それらを満たす「UNIVERGE Aspire X」。

CONTENTS

P03 USABILITY MEETS THE STYLE
機能美を追求したエレガントデザイン

P05 TERMINAL LINE UP
ビジネスシーンに合わせて選べる幅広いラインナップ

P07 IP TELEPHONY NETWORK
IPテレフォニーでコスト削減と業務効率化を実現

P09 MOBILE SOLUTION
オフィスに合わせた柔軟な無線環境の構築で、機動力あふれるビジネス環境を実現

P11 SECURITY SOLUTION
安心・安全を提供するセキュリティソリューション

P12 TELEPHONY SOLUTION
あらゆるビジネスシーンで活躍する多彩で充実した電話機能

P13 CALLCENTER SOLUTION
コストパフォーマンスの高いコールセンターの構築

P14 COMPUTER TELEPHONY
ビジュアル情報も確実に伝えるアプリケーション

P15 FLEXIBILITY
企業の成長と共に拡張可能なフレキシブルなシステム

USABILITY MEETS THE STYLE

ビジネスシーンに合わせて選べる幅広いラインナップ

デジタル多機能電話機 DT300 SERIES

■ 12ボタンデジタル多機能電話機
(DTL-12D-1D(WH)TEL) (DTL-12D-1D(BK)TEL)

約W179×H112×D258

■ 24ボタンアナログ停電デジタル多機能電話機
(DTL-24PA-1D(WH)TEL)

約W193×H112×D258

■ 24ボタンISDN停電デジタル多機能電話機
(DTL-24PD-1D(WH)TEL)

約W193×H112×D258

■ 24ボタンデジタル多機能電話機
(DTL-24D-1D(WH)TEL) (DTL-24D-1D(BK)TEL)

約W179×H112×D258

■ 32ボタンデジタル多機能電話機
(DTL-32D-1D(WH)TEL)

約W206×H112×D258

■ 24ボタンカールコードレスデジタル多機能電話機
(DTL-24BT-1D(WH)TEL) (DTL-24BT-1D(BK)TEL)

約W193×H112×D258

IP多機能電話機 DT700 SERIES

■ 12ボタンIP多機能電話機
(ITL-12D-1D(WH)TEL) (ITL-12D-1D(BK)TEL)

約W179×H112×D258

■ 24ボタンアナログ停電IP多機能電話機
(ITL-24PA-1D(WH)TEL)

約W193×H112×D258

■ 24ボタンISDN停電IP多機能電話機
(ITL-24PD-1D(WH)TEL)

約W193×H112×D258

■ 24ボタンIP多機能電話機
(ITL-24D-1D(WH)TEL) (ITL-24D-1D(BK)TEL)

約W179×H112×D258

■ 32ボタンIP多機能電話機
(ITL-32D-1D(WH)TEL)

約W206×H112×D258

■ 大画面受付電話機
(ITL-320C-1D(BK)TEL(ウケツケ))

約W227×H112×D258

※大画面受付電話機は通常の多機能電話機として利用できません。

ワイヤレス端末

■ 無線LAN
対応携帯端末

NTTドコモ
FOMA®
「onefone™」

KDDI
au
「E05SH」

■ マルチライン
デジタルコードレス
(IP3D-8PS)

■ シングルゾーン
コードレスセット
(IP3D-SZCLセット)

ターミナルオプション

システムアップに応じて、ファンクションボタンを増設することができます。

■ 12ボタン増設キット(12LK-L(WH/BK)KIT)

■ 8ボタン増設アダプタ
(8LK-L(WH)UNIT)

■ 16ボタン増設アダプタ
(16LK-L(WH)UNIT)

利用用途に合わせて、電話機に機能を追加することができます。

■ DSSコンソール
(DCL-60-1D(WH)CONSOLE)

■ アナログ停電用
クレードル
(PSA-LD(WH)UNIT)

■ ISDN停電用
クレードル
(PSD-LD(WH)UNIT)

※PSA-LD(WH)UNIT、PSD-LD(WH)UNITにはハンドセットは含みません。
※本製品は単品では動作しません。

■ カールコードレス用クレードルハンドセット

(BCH-LD(WH)UNIT) (BCH-LD(BK)UNIT)

※DT700シリーズには接続できません。
※本製品は単品では動作しません。

■ 多機能電話機
壁掛け用品
(WM-L UNIT)

※写真は壁掛け設置イメージ

オフィスの雰囲気に合わせてサイドパネルのカラーを選択できます。 ※シルバーのサイドパネルを標準で装備しています。

ブルー

レッド

シャンパンゴールド

ウッド

クリア

※クリアパネルの内側に型紙をはさんで、自由なカスタマイズが可能です。
※写真はサンプルの型紙をはさんだものです。

周辺機器

※他社製品との接続については、当社営業拠点または販売店にお問い合わせください。

■ SLTアダプタ
(IP1D-1SLTAD2)

■ 給電方式変換用アダプタ
(ILPA-RD UNIT)

■ CS接続装置
(IP1D-CS-D
接続装置)

■ ドアホン
(DP-D-1D)

■ PGDアダプタ
(IP1WW-2PGDAD)

■ ディスプレイボード
(IP1WW-DBMB)

■ 無線LANアクセスポイント
(ST-Q100-BG)

一般電話機

■ Dterm25HM

IP電話機能付FAX

■ NetSpart (NS-A6410(U))
※NetSpartはNECアクセステクニカの業務用ネットワーク端末です。

ガイドホン

■ ガイドホン
(CD8D-1T)

機能美を追求したエレガントデザイン

DT300 / DT700 SERIES

写真はDTL-24D-1D（WH）TELです。

アイコン表示
アイコン表示により不応答の着信があった場合や、ボイスメールが録音されている場合など、ひと目で確認できます。

バックライト付き大型ディスプレイ
文字表示4行×28文字（半角）、縦倍角表示可能な
バックライト付き大型ディスプレイを搭載しています。

増設可能なファンクションボタン
ファンクションボタンを最大で40ボタンまで増設可能です。

バックライト付きテンキー
テンキーには視認性の高いバックライトを搭載しています。
※停電多機能電話機のテンキーバックライトは点灯しません。

カラーサイドパネル
シルバーのサイドパネルを標準で装着しており、オフィスに合わせてレッド、ブルー、シャンパンゴールド、ウッド、クリアへ変更*できます。（*オプション）

簡単操作を実現する十字キー
リダイヤル、電話帳操作をスムーズに行えます。

チルトレグ／チルトディスプレイ
電話機の角度を4段階、ディスプレイを45°の範囲で調整できます。

電話帳機能
●1グループ300件の電話帳を最大100グループまで登録でき、1台の多機能電話機で2グループを使用することができます。
※1グループ600件の電話帳を最大50グループ作成する事も可能です。
●発着信履歴からのスムーズな登録や、読みカナ検索、グループ検索など、使いやすさにこだわった電話帳です。
※UNIVERGE Aspire X主装置の提供する機能です

発信／着信履歴
発信履歴を10件、着信履歴を50件まで蓄積し簡単な操作で発信することが可能です。着信履歴には着信のあった日付や時間も表示し、話中時の着信も履歴に残すことができます。
※UNIVERGE Aspire X主装置の提供する機能です

ナンバー・ディスプレイ／ネーム・ディスプレイ対応
●**ナンバー・ディスプレイ**
相手の電話番号を表示するナンバー・ディスプレイサービスに対応しており、着信時、共通短縮や電話帳に登録しておいた名称を表示させることが可能です。
※名称は全角12文字まで登録／表示が可能です

●**ネーム・ディスプレイ**
相手の名称を漢字で表示するネーム・ディスプレイサービスに対応しています。共通短縮や電話帳に登録していない番号からの着信時も相手の名称を表示させることが可能です。
※UNIVERGE Aspire X主装置の提供する機能です

※ナンバー・ディスプレイサービス、およびネーム・ディスプレイサービスをご利用いただくには別途NTTとの契約（有料）が必要です。詳しくはNTTへお問い合わせ下さい。

6ヵ国語表示対応
グローバルなビジネスシーンにも柔軟に対応。電話機毎に画面を6ヵ国語（日/英/独/仏/伊/西）に切り替えることが可能です。また、英語表記のボタン（オプション）に変更することも可能です。
※UNIVERGE Aspire X主装置の提供する機能です

ターミナルオプション
●**ファンクションボタン増設**‥ システムアップに応じてファンクションボタンを最大40ボタンまで増設できます。
●**ハンドセット チェンジ**…… 利用用途に合わせて電話機に機能を追加できます。
●**カラーサイドパネル**…… オフィスの雰囲気に合わせてサイドパネルのカラーを変更できます。

セキュリティ機能（DT700シリーズのみの機能）
セキュリティボタンを押すだけで電話機をロックでき、席を外す際などに不正使用を防ぐことができます。
パスワードの入力でロックを解除できます。

大型ランプイルミネーション（DT700シリーズのみの機能）
外線や内線からの着信時に光る大型ランプのカラーを7色から選択できます。外線の番号毎にもカラーを変えられるので、自部門は赤、他部門は緑など、どこへの着信かをひと目で判断できます。



IPテレフォニーでコスト削減と業務効率化を実現

次世代IPネットワーク時代にも柔軟に対応するUNIVERGE Aspire Xは、ユーザの運用に合わせたフレキシブルなネットワークを構築できます。より機能性の高い音声・データ統合ネットワークを提供します。

IPネットワーク



オフィス間IPネットワーク接続
複数拠点に設置したUNIVERGE Aspire XをIPネットワークで接続する事で、音声・データ統合ネットワークを構築し事業所間の通信コストを削減できます。UNIVERGE Aspire Xはユーザの運用に合わせた様々な接続方法から選択できます。

IPネットワーク接続方法

IPトランク（SIP/H.323）接続
拠点に構築されたUNIVERGE Aspire Xシステムを IPトランクを使って接続する方法です。各々の拠点で独立した電話システムを構築する事ができ、拠点間の通話はIPネットワークにより無料化を実現します。

ネットワーキング
他システムの内線を自システムの内線と同様の操作で呼び出したり、パーク保留ボタンを使って保留した通話を他システムでも同じパーク保留ボタンで応答したり、各々の拠点で独立した電話システムを構築した上でシステム間で一部の機能を共有できます。

AXリンク
拠点システム（セカンダリシステム）をメインオフィスのシステム（プライマリシステム）で制御します。複数拠点のUNIVERGE Aspire Xが1つのシステムとして動作する為、管理の一元化や機能共有など、より自由度の高いシステム構築が可能です。



1つのシステムとして動作

CCIS（コモン・チャネル・インターオフィス・シグナリング）
NEC製PBX UNIVERGE SV8500/SV8300とUNIVERGE Aspire XをIPネットワークで接続する事ができます。これによりオフィスの規模に合わせた機種の選択ができ、拠点間で内線番号での呼び出しが可能となります。

※写真はSV8500です。

IP電話サービスのマルチキャリア対応
UNIVERGE Aspire Xは複数のIP電話サービスキャリアに対応。内蔵VoIPゲートウェイにより、直接収容することが可能です。

UNIVERGE Aspire Xは通信事業者が提供するIP電話サービスを収容できます。

KDDI株式会社
・KDDI IPフォン
・KDDI IPフォン（ビトトラ型）
・KDDI IPフォン（イントラ型）
・KDDI 光ダイレクト

NTTコミュニケーションズ株式会社
・OCNドットフォン オフィス

東日本電信電話株式会社
・ひかり電話ビジネスタイプ
・ひかり電話オフィスタイプ

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社
・Fusion IP-Phone

西日本電信電話株式会社
・ひかり電話ビジネスタイプ
・ひかり電話オフィスタイプ

※IP電話サービスの料金及びサービスの詳細につきましては、各キャリアへお問い合わせください。

ダイヤルした番号による発信外線の自動選択機能
ARS（オートマティックルートセレクション）機能で、IP電話サービス対応外の番号への発信、またはIP電話サービス障害時に自動的に一般公衆回線へ迂回し発信させることが可能です。

ルータ機能搭載
UNIVERGE Aspire Xにルータ機能を搭載することができます。小規模オフィスにおいても、最小構成でIP電話サービスの利用が可能です。また、複数事業所間を接続する際にルータ機能を使って、VPN（バーチャルプライベートネットワーク）を構築することも可能です。

IP内線電話機
レイアウト変更時、同一LAN内であればLANケーブルを差し変えるだけでそのまま利用できるので、簡単かつ工事費の削減も可能です。

オフィスに合わせた柔軟な無線環境の構築で、機動力あふれるビジネス環境を実現

キーワードは「IP&モバイル」、ビジネススタイルを進化させ機動力溢れるオフィス環境を実現。
無線LAN対応携帯端末、構内デジタルコードレスシステム、さらにはお手持ちのモバイル端末との連携により、場所を選ばないシームレスなコミュニケーション環境を構築します。

UNIVERGE Aspire Xの提供するモバイル環境

公衆回線利用型のモバイル内線環境



UNIVERGE Aspire Xなら、
アンテナ設置不要でモバイル内線環境を構築できます。

構内構築型のモバイル内線環境



UNIVERGE Aspire Xなら、
1台2役をこなします。

公衆回線利用型のモバイル内線環境

各キャリアの公衆網を利用し内線環境を構築します。社内でも外出先でも内線番号での呼び出しや保留転送などの機能を利用でき、場所を選ばないコミュニケーション環境を構築できます。
※内線番号での呼び出し方法や使える機能等は、各サービス（AXモバイルリンク含む）により異なります。

お手持ちの携帯電話で内線機能を利用するAXモバイルリンク

お手持ちの携帯電話から社内の内線を直接呼び出したり、UNIVERGE Aspire X経由で社外のお客様へ発信できます。さらに、事務所に掛かってきた自分宛の着信を携帯電話で応答することもでき、外出先でも社内の内線電話機とほぼ同様の感覚で利用できます。また、オフィスへのアンテナ設置が不要なので、これまでモバイル内線が構築できなかった屋外や広大な敷地などでも利用できます。
さらに、AXモバイルリンクとキャリアの提供する携帯-固定間の定額サービスを併用すれば、携帯電話にかかる通話コストの削減も実現します。
※各キャリアのサービスによっては併用ができない場合があります。詳細については当社営業拠点または販売店にお問い合わせください。



FMCサービスのマルチキャリア対応

UNIVERGE Aspire Xは複数のFMCサービスキャリアに対応。携帯電話やPHSを内線番号で呼び出しができ、通話料も定額で利用できます。

- **UNIVERGE Aspire Xは通信事業者が提供する FMCサービスを利用できます。**

KDDI株式会社
・ビジネスコールダイレクト

SoftBank
ソフトバンク テレコム株式会社
・ホワイトオフィス

docomo
株式会社NTT ドコモ
・オフィスリンク

WILLCOM
株式会社ウィルコム
・W-VPN

NTT Communications
NTTコミュニケーションズ株式会社
・.Phoneユビキタス



※ご利用には各サービスへの加入が必要です。
※ご利用にあたっては、サービスに対応した指定の固定電話サービスのご契約が必要となる場合があります。
※サービスの詳細に付きましては、各キャリアへお問い合わせください。

構内構築型のモバイル内線環境

お客様構内にCSアンテナ（デジタルコードレスの場合）や無線LANアクセスポイント（無線LAN対応携帯端末の場合）を設置することにより、モバイル端末を社内では内線端末として、外出先では公衆のPHSや携帯電話として利用することができます。
※外出先で公衆端末として利用する場合は、各キャリアとの契約が必要です。

マルチゾーンデジタルコードレス電話機「IP3D-8PS」

IP3D-8PS

- ウィルコムとの公衆契約が可能な構内デジタルコードレス電話機です。
- 複数回線の着信や保留状態が一目でわかる、多機能電話機同様の使い勝手を有したマルチライン対応のファンクションボタンを搭載しています。
- 8個のファンクションボタンには、外線のほかにボイスメールボックスやワンタッチボタンなど各種機能ボタンを割り付けることが可能です。

シングルゾーンデジタルコードレス電話機「IP3D-SZCLセット」

デジタルコードレスシステムの操作性をそのままに子機とアンテナを1対1で運用するコードレス電話機です。

IP3D-SZCLセット

※マルチゾーンデジタルコードレスシステムとの併用はできません。

Simpleメール

UNIVERGE Aspire Xに内線収容されている「IP3D-8PS」同士で全角45文字（半角90文字）のメール送受信が可能です。また、公衆契約を行うことで外出先でもウィルコムの提供するライトメール相当の機能を利用することができます。日頃の業務において手軽な連絡手段として利用できます。
※Eメールの送受信はできません。 ※絵文字の送受信はできません。 ※IP3D-SZCLセットは、構内Simpleメールを利用できません。



◆送信10件、受信10件のメールを履歴として保存します。

無線LAN対応携帯端末

NTTドコモのFOMA®「onefone」、KDDIのau「E05SH※1」を内線として利用できます。事務所からの発信はUNIVERGE Aspire Xに収容されている外線を使用しますので、固定回線と同じ通話料金で利用できます。

NTTドコモ FOMA®「onefone」 KDDI au「E05SH」

UNIVERGE Aspire Xへ内線収容することにより固定回線と同じ通話料金で利用することが可能です。

※1:無線LAN対応携帯端末として使用する場合は無線LANカードの装着が必要です。

QoS対応無線LANアクセスポイント

音声とデータを統合するモバイル環境を構築する為に当社独自のQoS機能を搭載した無線LANアクセスポイントです。無線LAN対応携帯端末との連携のほかブリッジ接続機能を用いることで各端末までの基幹配線を省略でき、配線工事費用の削減にもつながります。

QoS無線LAN アクセスポイント
「ST-Q100-BG」

※QoS:Quality of Service の略。音声パケットを優先的に送出する機能です。

SECURITY SOLUTION

安心・安全を提供するセキュリティソリューション

オフィスの規模に関わらず重要視されているセキュリティ。
UNIVERGE Aspire Xは、様々なセキュリティレベルに応じた
各種フィジカルセキュリティ製品との連携で、オフィスの安心・安全を提供します。

セキュリティソリューション

入退管理ソリューション
SecureFrontia X
セキュアフロンティア エックス

事務所入口　通用口　サーバルーム

モバイルFeliCa®対応のFOMA®／無線LANデュアル端末 onefoneで入退管理システム「SecureFrontia X」上の電気錠の解錠操作が可能です。
また、最終退場登録操作時にはUNIVERGE Aspire Xの運用モードを切り替えることができるので留守番電話設定等との連携が可能です。

【モニタリングシステム】

事務所入口　通用口　サーバルーム

ネットワークカメラは目の届きにくい場所や不在時の監視に利用でき、オフィス内のPCにより画像の確認を行うことができます。
※接続できるネットワークカメラは、当社営業拠点または販売店にお問い合わせください。





【カラーTVドアホン・電気錠】

建物入口

カラーTVドアホン*や電気錠を接続することで、モニタで来訪者を確認し、内線で応答後、電気錠の解錠操作を行うことが可能です。
※接続できるカラーTVドアホン、モニタは当社推奨品に限ります。



【自動通報装置】コルソス CSDX

事務所内　通用口

自動通報装置「コルソス」は入退管理システム「SecureFrontia X」やセンサ等からの信号によりネットワークカメラの起動や、設定した連絡先の呼び出し、電子メールでの通報*が可能です。
*ご利用には別途サービス事業者との契約が必要です。



【地震速報受信装置】

事務所内　通用口

地震速報受信装置を接続することで、地震発生時に電気錠の自動開錠、放送設備からの音声通知、多機能電話機からの自動音声通知（内線ページング）が行われます。
※接続できる地震速報受信装置は、当社営業拠点または販売店にお問い合わせください。
※ご利用には別途サービス事業者との契約が必要です。

TELEPHONY SOLUTION

あらゆるビジネスシーンで活躍する多彩で充実した電話機能

スピードと確実性が求められる現代のビジネスにおいて、コミュニケーションツールの中心である
「電話」も更なる進化を遂げています。高機能をシンプルに使いこなす時代へ。
UNIVERGE Aspire Xが目指す次世代テレフォニーソリューションの理想形です。

ボイスメール

標準搭載された「ボイスメール」機能で通話録音、留守番電話、お待たせメッセージなどの多彩なサービスを提供します。

	標準ボイスメール（初実装）	長時間ボイスメール（オプション）
チャネル数	CCPU-A1:最大8ch、CCPU-B1:最大16ch	
最大録音時間	約2時間	約120時間
メッセージ数	200メッセージ／1ボックス	
伝言ボックス数	500ボックス	
複数の相手にメッセージを録音	○	
パイリンガル対応	○（日／英）	



大画面受付電話機

大画面受付電話機は、名前検索や部課検索により担当者を呼び出す事ができるタッチパネル搭載の受付専用電話機です。



検索は5.7インチ大画面タッチパネルの操作で簡単に行えます。
呼び出し先は500件登録可能です。

※大画面受付電話機は通常の多機能電話機として利用できません。

迷惑電話対策

ナンバー・ディスプレイを利用した「識別着信拒否機能」、「非通知着信拒否機能」を利用することで、業務の妨げとなる迷惑電話を防止します。

非通知着信拒否*1

非通知でかかってきた着信に対して、「電話番号を通知してお掛け直しください」などのメッセージを発信者に対して送出することが可能です。

識別着信拒否*1

発信者から通知された番号情報を識別して、あらかじめ登録した電話番号からの着信に対して着信拒否を行うことができます。最大2,000件*2の電話番号を識別着信拒否番号として登録できます。

*1:ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。
*2:お客様が利用する短縮ダイヤルの件数により異なります。



ガイドホン機能

金融機関のATM等で使用されている専用呼出電話機を内線収容することが可能です。ビジネスホンとの統合による、効率的な店舗運営を実現します。



ATMコーナーのお客様案内システムとオフィスの電話設備を統合します。従来、別々に運用していたシステムの一元管理が可能となります。

お客様からのお問い合わせを受けるATM受付センターの受信システム構築も行います。

ハンディナースコールシステム

ナースコールと構内デジタルコードレスシステムを連動することにより、コミュニケーションのシームレス化を実現。看護・介護業務の負担を軽減し、入院患者、入所者へは安心感を提供します。



※接続可能なナースコールのメーカ・機種については、当社営業拠点または販売店にお問い合わせください。

CALLCENTER SOLUTION

コストパフォーマンスの高いコールセンターの構築

業種、業態、企業規模に関わらず、今や戦略的な役割として位置づけられるコールセンター。
UNIVERGE Aspire Xはコールセンター構築に必要なACD機能を標準搭載し、
コストパフォーマンスの高いシステム構築を実現します。

着信均等分配機能（ACD機能）

ACD機能（着信を均等に振り分ける機能）により、待機時間*の長いオペレーターから順に着信します。オペレーターの業務負荷を均等化し、オペレーターのスキルの平準化やモチベーションを保つ効果も期待できます。

＊待機時間とは、前回の通話を終了してからカウントした時間です。

その他の機能

- 業務形態やトラフィック状況に応じた運用モード切替
- お待たせメッセージ送出
- オートアテンダント機能
- 時間外アナウンス
- ヘッドセット対応

◆ACD機能を利用した着信例



● オペレーター用電話機のボタン割り付け例



ログイン/ログアウトボタン
業務開始時／終了時に押します。
（業務中は赤点灯）

後処理ボタン
電話対応後の端末入力等、各種事務処理開始時／終了時に押します。（後処理中は赤点灯）

離席ボタン
離席時／業務再開時に押します。
（離席中は赤点灯）

EMG（エマージェンシー）ボタン
応対困難な通話を、スーパーバイザーにモニタしてもらう場合に押します。自グループのスーパーバイザーのみ呼び出し可能です。

● スーパーバイザー用電話機のボタン割り付け例

通話モニタ
ACDグループ内の電話と外線の通話（会話）をモニタ可能です。「オペレーター」ボタン＋「モニタ開始／終了」ボタンを押すと通話モニタを開始し、モニタ中に「モニタ開始／終了」ボタンを押すとモニタを終了します。

ACD業務終了/開始
ACDグループとして、業務終了指示や各電話機へのログアウト指示、監視等の業務終了処理を行います。

ACDオーバーフロー
ACDグループ内にて応対困難な場合、事前に設定された対応方法（アナウンスを流す等）に切り替える事が可能です。

オペレーター管理アプリケーション ACD-MIS

オペレーター管理アプリケーション「ACD-MIS」は、コールセンターの稼動状況をリアルタイムに表示できるアプリケーションです。

稼動状況表示機能

- オペレーターの現在状況をPC画面上にリアルタイム表示します。
  【ログイン・ログアウト・応対中・待機中・休憩中・後処理中 等】
- ACDグループ毎、オペレーター毎の累積応答数・発信数・通話時間を表示します。

集計機能

- オペレーター毎、ACDグループ毎の応対状況を集計できます。
- 着信数、応答数、あふれ呼発生数、放棄呼数、平均通話時間などを時間帯別、日別、月別で集計できます。



ACD-MIS

コールマネージメントシステム

内線番号毎、内線グループ毎、外線毎、外線グループ毎の発信着信数の集計出力が可能で、発信着信呼量により求められる適正回線数を把握できます。

コールマネージメントシステム

COMPUTER TELEPHONY

ビジュアル情報も確実に伝えるアプリケーション

声だけでは伝えきれない情報を迅速に、確実に伝えたい。
すぐ隣の人と話すような感覚をアプリケーションで提供します。

デスクトップコミュニケータ「DC550」

デスクトップコミュニケータはPCの操作による発信/応答を可能にするだけでなく、ビデオ通話機能、アプリケーション共有、インスタントメッセージなど、伝えたいことや環境に応じて伝達手段を選べます。





電話帳から発信、ビデオ通話、アプリケーション共有など、各機能をクリックで操作できます。電話帳はCSVファイルでのインポート、エクスポートが可能です。

アプリケーションを携帯ライクなデザインにも変更可能です。

ソフトフォン

多機能電話機の機能をそのままPC上で利用でき、電話帳、着信履歴などから、クリックで簡単に発信できます。また、着信時に発信者番号をポップアップさせることができます。

インスタントメッセージ*1

DC550同士でインスタントメッセージを送受信することが可能です。ちょっとした用事や伝言メモ、会議中で声を出せない時など、文字でメッセージを伝えることができます。

アプリケーション共有*1

DC550同士でアプリケーション共有することで、通話相手と同じ画面を見ながら会話ができます。通話相手がインストールしていないアプリケーションでも共有可能です。例えばホワイトボードのようにお互いに書き込み合いながらの通話が可能です。



ビデオ通話*1

DC550同士でビデオ通話することが可能です。
PCに接続したカメラに映された画像を見ながら、4者まで通話ができます。

※ビデオ通話を利用する場合は別途USBカメラが必要になります。

*1 同一システム内の内線同士に限ります。

ビジネス用途を追求したUSBハンドセット「UTR-1W-1D（BK）」

USBハンドセットは発着信に必要なダイヤルキー、ファンクションキーを搭載しております。また、デスクトップコミュニケータをインストールしたPCがスクリーンセーバー時でも、USBハンドセットで発着信可能です。

CTIアプリケーション開発ツール「UNIVERGE Aspire X CTI OCX」

CTI連動に必要な電話機能をモジュール化しており、短期間にCTIアプリケーションを開発することが可能です。





企業の成長と共に拡張可能なフレキシブルなシステム

UNIVERGE Aspire Xの大きな魅力のひとつが、企業の成長に合わせて自在にシステムアップできること。
企業の資産を有効活用できるため、無駄なコストをかける必要はありません。

拡張性 EXTENSIBILITY

接続する電話機や操作性についても変わりなく利用できるほか、新しく利用する機能はライセンスにより追加することができます。
小規模から大規模システムまで、「1ラインナップ」で提供します。

ポートレンジで機種を選択することなく、フレキシブルにシステムを構築

保守・管理性 MAINTENANCE

UNIVERGE Aspire Xでは、電話帳編集や内線番号の設定を簡単に行うことが可能なツールを用意しています。

電話帳編集ソフト

電話帳データをPC上で編集可能なアプリケーションです。
電話帳データのほか、システムの短縮番号の編集も可能です。

【電話帳編集画面】


【短縮番号編集画面】

編集可能な項目
電話帳データの編集
システム共通短縮番号の編集

ユーザプログラミング

PC画面を見ながらユーザ毎に電話機の設定や変更が可能です。
Webブラウザを使用するため、専用アプリケーションは不要です。

【HOME画面】


【電話機設定画面】

設定可能な項目
時刻設定、保留音・着信音の変更
電話機設定（ファンクションボタン登録など）etc…

主な機能一覧

IP電話サービス
- ☆KDDI IPフォン
- ☆KDDI IPフォンセントレックスタイプI
- ☆KDDI IPフォン（イントラ型）
- ☆KDDI 光ダイレクト
- ☆FUSION IP-Phone
- ☆NTTコミュニケーションズ OCN.Phone Office
- ☆NTT東日本／西日本 ひかり電話ビジネスタイプ
- ●NTT東日本／西日本 ひかり電話オフィスタイプ

VoIP
- ☆H.323ゲートキーパー内蔵
- ●SIPサーバ機能
- ●音声コーデック（G.711,G.723,G.729,G.722,G.726,iLBC）
- ●エコーキャンセラー（G.716）
- ☆ネットワーキング
- ☆AXリンク
- ☆CCIS
- ●Peer to Peer通信
- ☆IP多機能電話機収容
- ☆無線LAN対応携帯電話収容 NTTドコモ FOMA®「onefone」 KDDI au「E05SH」
- ●QoS無線LANアクセスポイント収容
- ☆デスクトップコミュニケータ「DC550」収容
- ●アンチトロンボローン機能

FMC
- ☆AXモバイルリンク
- ●/☆ KDDI ビジネスコールダイレクト
- ●ソフトバンクテレコム ホワイトオフィス
- ☆NTTドコモ オフィスリンク
- ●ウィルコム W-VPN
- ●NTTコミュニケーションズ OCNドットフォン ユビキタス

ルータ機能
- ●QoS
- ●ファイアウォール
- ●VPN
- ●ブロードバンド対応

NTT回線対応
- ●NTTダイヤルイン
- ●NTTダイヤルイン呼番号名称表示
- ●ナンバー・ディスプレイ
- ●ネーム・ディスプレイ
- ●INSネット64（2B+D）
- ●INSネット1500（23B+D）
- ●INSネット64　S点収容
- ●INSネット1500（23B+D）S点収容
- ●ボイスワープ
- ●ナンバー・リクエスト
- ●iナンバー
- ●DSU内蔵
- ●着サブアドレスダイヤルイン
- ●発サブアドレス通知
- ●発信者番号通知
- ●P-P接続
- ●P-MP接続

専用線接続
- ●OD専用線収容
- ●LD専用線収容
- ●ダンデム接続（Fルート）
- ●閉番号方式（Fルート）
- ●話中時の局線迂回（Fルート）
- ●ルート選択パターン（Fルート）
- ●対地別自動音量調整（Fルート）
- ●ダイヤル変換テーブル（Fルート）
- ●ダイヤルイン着信
- ●擬似ダイヤルトーン送出
- ●T1インタフェース

外線
- ●空き外線自動選択
- ●策線式外線発信
- ●外線グループ捕捉
- ●ワンタッチダイヤル
- ●追加ダイヤル
- ●リダイヤル
- ●セーブドナンバーリダイヤル
- ●リピートダイヤル
- ●メモダイヤル
- ●外線発信規制
- ●ARS
- ●キャリアコード編集
- ●識別着信
- ●着信拒否
- ●外線着信自動応答
- ●話中着信
- ●分散応答
- ●外線予約
- ●外線コールバック
- ●共通短縮名称表示
- ●追加ダイヤルイン（DID）
- ●ダイレクトインライン（DIL）
- ●ダイレクトインワードアクセスダイヤル（DISA）
- ●外線フッキング
- ●外線転送（自動/手動）
- ●スライド転送
- ●外線別着信音
- ●外線名称表示
- ●Fルート
- ●通話中のPB音送出

内線
- ●内線呼出（内線相互接続）
- ●内線代表呼出
- ●パイロット着信方式
- ●サーキュラー着信方式
- ●ステップコール
- ●内線ホットライン
- ●自グループ代理応答
- ●他グループ代理応答
- ●グループ指定代理応答
- ●内線ページング（一斉／グループ）
- ●内線ページング転送
- ●内線トークバック
- ●内線予約
- ●内線コールバック
- ●リセットコール
- ●バイパスコール
- ●信号/音声呼出切替
- ●話中呼出
- ●コールウェイティング
- ●ルームモニタ
- ●幹部着信転送
- ●ブザー
- ●テキストメッセージ
- ●伝言（メッセージウェイティング）
- ●内線番号表示
- ●内線名称表示
- ●内線発呼者氏名、番号表示
- ●長距離内線

内外線共通
- ●オンフックダイヤル
- ●プリセットダイヤル
- ●短縮ダイヤル（共通／グループ／個別）
- ●検索発信
- ●機能クラス
- ●内部保留音（11曲）
- ●外部保留音源接続
- ●BGM
- ●保留（個別／共通／パーク／内線グループ）
- ●自動保留
- ●保留警報
- ●保留再応答
- ●呼出状態転送
- ●不在着信転送
- ●被保留転送
- ●フォロミー
- ●不応答転送
- ●呼出状態転送（着信音転送）
- ●オンフック自動転送
- ●会議通話
- ●会議ブリッジ
- ●グループリスニング
- ●通話割り込み
- ●運用モードの切替（自動/手動）
- ●着信転送
- ●着信拒否
- ●ハンズフリー通話
- ●アラーム
- ●キータッチトーン
- ●送話カット
- ●構内放送（一斉／グループ）
- ●一斉放送会議通話
- ●放送応答
- ●放送転送
- ●一般電話機接続
- ●定額発信規制
- ●仮想内線
- ●仮想内線グループ応答
- ●着信音色切替
- ●ナンバリングフリー
- ●フレキシブルキーアサイン
- ●在席表示システム
- ●節電モード
- ●リモート・カンファレス

ボイスメールシステムの機能
- ●外線自動通話録音
- ●再録音
- ●ポーズ
- ●録音取り消し
- ●留守番伝言再生中の発信者番号通知
- ●携帯電話・PHSの呼び出し
- ●聞き取り（再生）
- ●メッセージコピー
- ●メッセージ消去
- ●メッセージ全消去
- ●パスワード設定
- ●応答メッセージ登録
- ●着信代行サービス
- ●話中代行
- ●外線留守番電話
- ●内線留守番電話（着信代行）
- ●外線からの聞き取り
- ●ボックス指定録音
- ●宛先不明処理（呼び返し、宛先不明ボックス）
- ●ヘルプガイダンス
- ●タイムスタンプ
- ●ディスプレイボードへのメッセージ通知
- ●スキップ
- ●バックスキップ
- ●メッセージ連続再生
- ●メッセージ自動消去
- ●DID／DISAセカンドダイヤルトーンメッセージ
- ●1桁コードアテンダント
- ●着信おまたせメッセージ
- ●VRS同報メッセージ
- ●圏外トーキー送出
- ●同報メッセージコピー
- ●同報短縮登録
- ●応答メッセージ切替（3種類）
- ●ガイダンスの英語対応

多機能電話機（DT300シリーズ／DT700シリーズ）
- ●日付・時計表示
- ●ネーム・ディスプレイ漢字表示
- ●電話帳
- ●発信／着信履歴
- ●応答プリセット
- ●多国語表示（端末毎6ヶ国語）
- ●受話音量調節
- ●LCDディスプレイ画面の倍角表示
- ●LCDディスプレイ画面の白黒反転表示
- ●セキュリティ機能（DT700シリーズのみ）
- ●ソフトキー
- ●通話料金／積算料金表示
- ☆大画面受付電話機

デジタルコードレス電話
- ●マルチライン対応
- ●高速ハンドオーバー
- ☆デジタルコードレスローミング
- ●Simpleメール
- ●簡易トランシーバ機能
- ●PIAFSデータ通信（公衆64kbps／内線32kbps）対応
- ☆ハンディナースコール

コールセンター機能
- ●ACD着信
- ●ACDオーバーフロー転送
- ●ACD遅延応答メッセージ
- ●オペレータ機能（ログイン／ログアウト、後処理、履歴、EMGコール）
- ●管理者機能（通話モニター、あふれ呼対応）
- ●簡易IVR（1桁コード振り分け）
- ●時間外対応（音声メッセージ送出）
- ●管理ソフトウェア ACD-MIS
- ●あふれ呼警報
- ●ヘッドセット対応

コンピュータテレフォニー（CTI）
- ☆TAPI1.4対応
- ☆TAPI2.1対応

ホテル機能
- ●チェックイン／チェックアウト
- ●モーニングコール
- ●発信規制
- ●伝言メッセージウェイティングランプ
- ●1桁コードアテンダント
- ●ルームモニタ
- ●DSSコンソール対応

料金管理・統計
- ●ダイレクト通話料金管理
- ●通話料金管理プログラム
- ●コールマネージメントシステム

外部機器との汎用通信 I／F
- ●USBインタフェース（USB1.1／2.0）
- ●100BASE-TX／10BASE-TX
- ●RCAインタフェース

外部機器接続
- ☆ガイドホン
- ●ドアホン
- ●テレビドアホン
- ●構内放送（アンプ・スピーカ等）
- ●外部リレー制御
- ●ディスプレイボード
- ●地震速報受信装置

機器設定・保守・メンテナンス
- ●DISAによるリモート設定
- ●停電切替
- ●端末リロケーション
- ●ユーザプログラミング
- ●PCプログラミング
- ●Webプログラミング
- ●リモートメンテナンス
- ●障害情報アラーム表示
- ●トラフィックレポート
- ●アラームレポート
- ●SNMP対応

☆印は機能ライセンスが必要です。

※利用する機能によっては、別途ハードウェアの購入が必要な場合があります。
詳しくは、当社営業拠点または販売店にお問い合わせください。